




Rychlonabíječ EV 10 P

10 kW CHAdeMO



- Kompaktní rychlonabíječka 10 kW
- Vlastní DC zdroj 10 kW – stačí zapojit do zásuvky
 - Malá, přenosná – pouze 14 kg
 - Jednoduchá a intuitivní obsluha
- Přehledný LCD displej pro snadné ovládání
 - Vše v jednom jediném boxu
- Jednofázové i třífázové připojení 
 - Vysoká účinnost až 95 %
 - CHAdeMO standard

CHAdeMO standard

- Přenosná nabíječka – lze nabíjet téměř všude
- Jednofázové i třífázové připojení
- Ochrana proti přepětí i podpětí
- Inteligentní řízení výstupního výkonu



Technické parametry

Typ		EV 10 P
Provedení	Parametr (jednotka)	přenosné
Velikost	Rozměry (mm)	420 x 315 x173
	Hmotnost (kg)	14
AC vstup	Napětí (V AC)	380/230
	Druh (počet fází)	třífázové/jednofázové
	Frekvence (HZ)	45 - 55
	Účinnost	0,99
	Okamžitá hodnota THD	≤5%
	Vstupní hodnota ochrany při podpětí (V)	305±15V
DC výstup	Nominální výstupní napětí (V DC)	378
	Výstupní proud (A)	0 - 20
	Nepřesnost regulace	≤0.5%
	Nepřesnost ustáleného proudu	≤1%
	Maximální faktor zvlnění	≤0.5%
	Rozsah indikace výstupního napětí (V)	200 - 500 V
	Zkratový proud (A)	≤30A
	Výstupní výkon	0kW - 10kW
Účinnost	>93 %	
Stupeň krytí	Typ	IP31
EMC	Norma	EN55022 třída A
Vlhkost prostředí	Maximální provozní	do 90% při 40°C
Teplota	Rozsah provozních teplot	-25°C až +50°C
Ochranné funkce	Druhy	Ochrana proti zkratu / Ochrana před přehřátím / Ochrana před přepětím / Ochrana před podpětím / Porucha komunikace
BMS Komunikace		CAN2.0B [CHAdeMO]
Chlazení	Druh	Nucené s ventilátorem
Indikace provozu	Druh a velikost displeje (palce ")	LED dotykový 7"
	Kontrolky	barevná LED světla – indikátory stavu
DC zástrčka	Typ	CHAdeMO

WWW.EV-AUTO.EU



VOLEJTE: +420 226 517 435 NEBO +420 608 151 921



PIŠTE: INFO@EV-AUTO.EU